

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Plug

SMART+ Plug | Intelligente Steckdose, per Funk ein- und aus-schaltbar



---

### PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht das Schalten per Funk von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten
- Einfach den SMART+ Plug in die Steckdose stecken und Leuchten oder andere Geräte anschließen

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schaltbarer Zwischenstecker mit integrierter intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Voller Funktionsumfang durch die Verbindung mit einem kompatiblen Gateway und der dazugehörigen App
- Funkprotokoll ZigBee LL 2.0
- Zum smarten Schalten von Nicht-ZigBee-Geräten
- Steuerung über App, SMART+ Switch oder per Knopfdruck am Gerät (Ein/Aus)
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Betriebsfrequenz</b>	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Maximal schaltbarer Strom</b>	16 A
<b>Maximal schaltbare Leistung</b>	3680 W
<b>Bemessungswert der Stehstoßspannung</b>	1500 V
<b>Lastart</b>	Ohmsche Last
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

### Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	131,00 g
<b>Länge</b>	84,0 mm
<b>Breite</b>	60,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

## Einsatzmöglichkeiten

SMART+-Technologie

Ja

## Zertifikate & Standards

Prüfzahl der Kriechwegbildung (PTI)

≥ 600

Nennbetriebsart nach IEC 60034-1

S1

Verschmutzungsgrad nach IEC 60664

1

## Klassifikationen

Bestellnummer

SMART PLUG 4X1

## SICHERHEITSHINWEISE

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom Smart+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.

Verwenden Sie den SMART+ Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten. Anzuschließen an einen B16A-Sicherungsautomaten.

## VERPACKUNGSMITTELSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075036239	SMART PLUG OSRAM	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	4.97 dm <sup>3</sup>	992.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.